



ORO DEZINFEKATORIUS - STERILIZATORIUS

E1000-ST1

Veiksmingas aplinkos oro dezinfekavimas, kai nėra oro cirkuliacijos. Ligoninės, poliklinikos, laboratorijos, maisto gamybos, sandėliavimo ir prekybos patalpos išlaikomos steriliomis ir bekvapėmis. Oras per dezinfekavimo įrenginį juda tylaus, bet galingo ventiliatoriaus pagalba. UV-C spinduliai, kurių bangos ilgis yra 253,7 nm, efektyviai ir negrįžtamai sunaikina mikroorganizmus, tokius kaip mikrobai, virusai, pelėsiai ir bakterijos. Be to, mikroorganizmai, kurie susikaupia įrenginyje, taip pat yra sunaikinami, todėl jie negali daugintis ir plisti patalpose kartu su oro srovėmis. „E1000-ST1“ modelis yra visiškai ekranuotas ir ypač tinka nedidelėms patalpoms iki 80 m³ su neaukštomis lubomis. Personalas ir maisto produktai yra puikiai apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių. Prietaisą labai lengva pritvirtinti prie lubų ar sienos.



Konstrukcija

Spindulius skleidžiantys UV-C įrenginiai dėl žinomos savo specifikos yra patalpinti uždaroje aukštos kokybės nerūdijančio plieno talpose ir atitinka higienos normas. Kaip ir visi STERILSYSTEMS prietaisai, oro dezinfekatoriai „E1000-ST1“ veikia tyliai ir jam nereikia jokios specialios priežiūros.

UV-C lempų veikimo trukmė iki 16000 val. O tai tolygu nuolatiniam ir dideliame dezinfekavimo veiksmingumui. UV-C lempų keitimas yra paprastas ir nesudėtingas. Jei reikalingas kvapo neutralizatorius, šį modelį taip pat galima aprūpinti reikiamu ozonatoriumi.

Techniniai Duomenys

Tipas	E1000-ST1
Matmenys	I 1000 × P 127 × A 161mm
Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas V4A
Spindulių skleidėjas	UV-C skleidėjas ST1/16.000 val/aukštas efektyvumas
Galia	40 W
Įtampa	230 V ± 10% 50.60 Hz
Prijungimas	Eur. kištukas
Svoris	7,3 kg
Maks. oro srautas	160m ³ /h

Pritaikymo sritys

- ✓ Nedidelėse gamybinėse patalpose su personalu
- ✓ Nedidelėms šaldymo kameroms su neaukštomis lubomis
- ✓ Socialinėse ir bendravimo patalpose